

Program dostaw prętów jakościowych

EN	W. Nr	PN	ZAKRES
S355J2	1.0577	18G2A	Ø16 - Ø800
P250GH	1.0460	C.22.8	Ø30 - Ø400
C15	1.0401	15	Ø20 - Ø450
C35	1.0501	35	Ø20 - Ø200
C45	1.0503	45	Ø14 - Ø875
C60	1.0601	60	Ø16 - Ø650
15CrNi6	1.5919	15HN	Ø25 - Ø200
16MnCr5	1.7131	16HG	Ø20 - Ø700
18CrNiMo7-6	1.6587	17HNM	Ø40 - Ø600
25CrMo4	1.7218	25HM	Ø25 - Ø300
30CrNiMo8	1.6580	30H2N2M	Ø20 - Ø500
31CrMoV9	1.8519	33H3MF	Ø30 - Ø300
34CrNiMo6	1.6582	34HNM	Ø 20 - Ø440
34CrAlNi7-10	1.8550	33H2NMJ	Ø 35 - Ø 300
42CrMo4+QT	1.7225	40HM+QT	Ø20 - Ø825
42CrMo4	1.7225	40HM	Ø20 - Ø200
51CrV4	1.8159	50HF	Ø22 - Ø200
100Cr6	1.3505	ŁH15	Ø55 - Ø230

1. Oferujemy również cięcie prętów na długości ściśle do ø 850mm
2. Dostępne wykonania: surowe, normalizowane, ulepszane, zmiękczone
3. Wymiary powyżej fi 330- kute, skórowane w tol. +3/-0